

Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle






DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :
 Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.
 Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.
 Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.
 Garantie 10 ans.
 Fonctionnement :
 Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.
 Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.
 Alimentation en eau M1/2".
 Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.
 Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.
 Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).
 Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1° secours » fournie.

AVANTAGES

-  Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée
-  Maintenance sans dépose de l'équipement
-  Débits rapides pour décontamination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Hauteur	195 mm
Débit	20 l/min à 3 bar dynamique
Ecartement au mur	204 mm
Finition	Epoxy
Normes	
Garantie	

